



АЗОТ ГАЗООБРАЗНЫЙ

МАРКА ОСОБОЙ ЧИСТОТЫ ПЕРВЫЙ СОРТ ГОСТ 9293-74

- Газообразный азот предназначается для создания инертной атмосферы при производстве, хранении и транспортировании легко окисляемых продуктов, при высокотемпературных процессах обработки металлов, не взаимодействующих с азотом, для консервации замкнутых металлических сосудов и трубопроводов и других целей.

●●● ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ

Объемная доля азота, мин	99,999%
Объемная доля кислорода, макс	0,0005%
Объемная доля водяного пара в газообразном азоте, макс	0,0007%
Объемная доля водорода, макс	0,0002%
Объемная доля суммы углеродсодержащих соединений в пересчете на CH_4 , макс	0,0003%

●●● УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

- Поставляется в баллонах и автореципиентах.
- Транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта, «Правилами устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением».
- Газообразный азот хранится в баллонах в специальных складских помещениях или на открытых огражденных площадках под навесом, защищающим баллоны от атмосферных осадков и прямых солнечных лучей.

Гарантийный срок хранения — 18 месяцев со дня изготовления.

●●● ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

ПАО «ДОРОГОБУЖ»

Территория Промплощадка ПАО «Дорогобуж»
г. Дорогобуж, Дорогобужский район,
Смоленская область, Россия, 215753
телефон: +7(48144) 68-207
факс: +7 (48144) 68-328, +7 (499) 246-23-59
root@drg.dol.ru
www.acron.ru